



Genius D1000

Ósmosis inversa de flujo directo

LA OPCIÓN MÁS SOSTENIBLE
DE DISFRUTAR DEL AGUA EN CASA

For You and Planet Blue.

 **BWT**
BEST WATER TECHNOLOGY

Ósmosis inversa de flujo directo

Una revolución en cada gota

Máxima fiabilidad. Más caudal. Mejor rendimiento.

» Alto rendimiento

Un gran caudal de agua filtrada por ósmosis, tan solo abriendo el grifo, y sin acumulación previa. Equipo de flujo directo, mayor seguridad, higiene y tranquilidad que realza los sabores de los alimentos al cocinar.

» Práctico y sencillo

Dos únicos cartuchos. Extracción fácil y rápida, en un giro de 90°. Incluye llave.

El propio equipo indica cuando cambiar los filtros, para asegurar el correcto funcionamiento, y la calidad y salubridad del agua tratada. Diseño compacto, elegante y funcional.

» Eficiente y sostenible

Mejora la calidad y sabor del agua para todos: familia, plantas y mascotas, con un agua de bajo contenido en sales, libre de impurezas y agentes contaminantes o microplásticos, tan sólo abriendo el grifo. Una forma de reducir los plásticos de un solo uso y la huella de carbono.



4 en 1

El sistema Genius D1000 incorpora un cartucho 4 en 1 multifunción, que integra, en un único cartucho, 4 etapas de tratamiento. La tecnología más avanzada para conseguir mayor higiene, seguridad operacional y facilidad de mantenimiento.



Minimiza el riesgo de desagüe prolongado de agua deteniendo el equipo tras un consumo continuo durante 30 min.

Sistema de autolavado automático incorporado. También permite realizar flushing manuales.



Conversión



Flujo directo



Green friendly



— Máxima higiene y protección

- evita las pérdidas continuas por el desagüe, deteniendo el sistema en caso de funcionamiento prolongado
- **flujo directo**, sin tanque acumulador. Previene la posible contaminación del depósito tradicional.
- **flushing automático**, manteniendo en todo momento una adecuada calidad de agua

— Elevado caudal de agua

superior a 2 l/min, según condiciones.

— Máxima eficiencia

desechando menos de 1 l de agua por cada 2 litros de producción.


Display de gran visibilidad, con LEDs que informan de

- estado del equipo.
- flushing automático.
- cambio de cartuchos.
- TDS agua entrada/producción.


El display se desconecta tras 60 segundos, propiciando el ahorro de energía.



Stand by



Servicio
(Flush parpadea)



Bloqueo


Características técnicas

Genius D1000	
Código	305181
Membrana	1000 gpd
Capacidad filtración	0,0001 µm
Producción*	2,0 l/min
Conversión	> 60%
Rechazo sales	>90%
Conductividad máxima	2.500 µS/cm (20°C)
Temperatura del agua	5°C a 35°C
Presión de trabajo	1,5-5,0 bar
Bomba	Sí
Alimentación eléctrica	220-24V DC/50Hz
Peso	14 kg

* El rendimiento del equipo varía en función de distintos parámetros como la presión, la temperatura, la calidad del agua de aporte y el estado de los distintos elementos filtrantes.

Genius D1000	
Altura (A)	395
Ancho (B)	135
Fondo (C)	410

Dimensiones en mm.



Recambios	
Cartucho	305188 - Prefiltro 4 en 1
Membrana	305189 - Membrana O.I. 1000 gpd

No conectar el equipo a un suministro de agua microbiológicamente contaminada, o de procedencia desconocida, sin una adecuada desinfección previa. Equipo diseñado para su uso con agua potable.



For You and Planet Blue.

