

## ACCESORIOS

### CONECTOR INICIAL CON FILTRO 9001



Conector inicial con filtro, para programadores 9001D-C y 9001 EZ.

Código	Modelo	Ud x caja
201105	CONECTOR PROG. GALCON 9001 Ø 3/4" + FILTRO	1

### ADAPTADOR ELÉCTRICO



Adaptador eléctrico de señal de 3 a 2 hilos. Para adaptar solenoides de 2 hilos a programadores con salida de 3 hilos.

Código	Modelo	Ud x caja
201087	ADAPTADOR GALCON DC, DE 3 A 2 HILOS	1

### MANDO APERTURA MANUAL



Mando para apertura manual en solenoides GALCON 9VDC. Sólo válido con adaptador 201089 o 201090.

Código	Modelo	Ud x caja
201088	MANDO APERTURA MANUAL VÁLVULAS 9VDC NARANJA	1

### ADAPTADOR PARA SOLENOIDE



Adaptador para la instalación de solenoide 9VDC, en válvula 24 VAC Ø 1 1/2" GALCON.

Código	Modelo	Ud x caja
201089	ADAPTADOR ROSCA PARA SOLENOIDE DC 9V Ø 1 1/2"	1

### ADAPTADOR PARA SOLENOIDE



Adaptador para la instalación de solenoide 9VDC, en válvula 24VAC Ø 1", 2" y 3" GALCON. Incluye mando apertura manual 201088.

Código	Modelo	Ud x caja
201090	ADAPTADOR ROSCA PARA SOLENOIDE DC 9V Ø 1", 2" Y 3"	1

### KIT RECAMBIOS ADAPTADOR 3 VÍAS



Kit adaptador completo, para el solenoide GALCON DC-3 vías 3 hilos 18VDC. Incluye las juntas tóricas y una llave de programación para los programadores 2040.

Código	Modelo	Ud x caja
201104	KIT RECAMBIOS ADAPTADOR SOLENOIDE, 3 VÍAS	1

### ARMARIO PROTECTOR DC



Armario protector apto para programadores AC-6 interior.

Código	Modelo	Ud x caja
201081	ARMARIO PROTECTOR PARA AC-6	1

### SOLENOIDE 24VAC



Solenoides 24VAC. 1,7 W.

Código	Modelo	Ud x caja
201186	SOLENOIDE 24VAC, 2 VÍAS - 2 HILOS	5

### CONECTOR ESTANCO T-3



Conector estanco T-3, para conexión de solenoide GALCON 18V 3 hilos. Admite un máximo de 3 cables de Ø 0,75 mm.

Código	Modelo	Ud x caja
201083	CONECTOR ESTANCO T-3	100

### TRANSFORMADOR EXTERNO



Transformador externo para programadores GALCON de instalación interior. Circuito primario: 220VAC - 50 Hz - 28W. Circuito secundario: 24VAC - 833mA - 20VA.

Código	Modelo	Ud x caja
201206	TRANSFORMADOR AC-24V EXTERNO	1

### SOLENOIDE LATCH 9VDC



Solenoid Latch de 2 vías, para programadores a pilas 9VDC.

Código	Modelo	Ud x caja
203004	SOLENOIDE 9VDC 2 VÍAS - 2 HILOS	5

### JUNTA TÓRICA DC



Cod. 201207



Cod. 201208

Juntas tóricas, solenoide GALCON 18VDC.

Código	Modelo	Ud x caja
201208	JUNTA Ø 6mm, SOLENOIDE GALCON 18VDC	1
201207	JUNTA Ø 20mm, SOLENOIDE GALCON 18VDC	1

### SOLENOIDE 3 VÍAS CON BASE S-390-3-D



Solenoid de 3 vías con base, a 24VAC para control de válvulas hidráulicas.

Código	Modelo	Ud x caja
203047	SOLENOIDE 24VAC 3 VÍAS - 2 HILOS	1

### CONECTOR ESTANCO 316 IR



Conector estanco con resina especial anti-humedad, para 3 hilos y Ø 1,5 mm máximo.

Código	Modelo	Ud x caja
201219	CONECTOR ESTANCO 316 IR 3M	30

### TRANSFORMADOR INTERNO



Transformador interno para programadores GALCON, en armario exterior. Circuito primario: 220VAC - 50 Hz - 28W. Circuito secundario: 24VAC - 833mA - 20VA.

Código	Modelo	Ud x caja
201205	TRANSFORMADOR GALCON AC-24V INTERNO	1

### SOLENOIDE 3 VÍAS CON BASE S-200-3-D



Solenoid de 3 vías con base a 24VAC para control de válvulas hidráulicas.

Código	Modelo	Ud x caja
203045	SOLENOIDE 24VAC 3 VÍAS - 2 HILOS	1