

ACCESORIOS

210	COMPLEMENTOS INSTALACIÓN
213	VÁLVULAS BWT MONDSEER
214	BWT SANOSIL
215	BWT STERICLEAN
216	GENIUS-CLEAN
217	BOTELLAS
218	CABINETS
219	VÁLVULAS Y ACCESORIOS
222	INSTRUMENTACIÓN
	ANALIZADORES DUREZA
223	MEMBRANAS O.I. Y TUBOS DE PRESIÓN
	PRODUCTOS QUÍMICOS LÍQUIDOS
224	PRODUCTOS QUÍMICOS SÓLIDOS
225	DEPÓSITOS RC
	DEPÓSITOS CT

COMPLEMENTOS INSTALACIÓN

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA CONSEGUIR
UNA INSTALACIÓN SIMPLE, SEGURA, FIABLE
Y EN POCOS PASOS.

VÁLVULAS MONDSEER

Su gran calidad perdura en
el tiempo, más de 70 años
presentes en el mercado
europeo.



- » Producto de gran resistencia y seguridad.
- » Cumple con el estándar de higiene y seguridad **HACCP** (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) que garantiza la inocuidad alimentaria.
- » Incluye M-Clip, que permite la personalización del producto.

manufactured according to
HACCP
STANDARD

Modelos disponibles



BWT Mondseer 83



BWT Mondseer 125-II



BWT Mondseer 3514-II



BWT Mondseer 71



BWT Mondseer 76



BWT Mondseer 79



BWT KS 1267



BWT Mondseer 3512-II

Características


01



01 LA MÁS AVANZADA TECNOLOGÍA

- alto caudal de agua.
- mayor amortiguación del ruido, gracias a sus contornos redondeados y a las paredes lisas.
- alta durabilidad: paredes robustas, de estructura y grosor uniforme.
- la aleación de las válvulas Mondseer cumple con los requisitos internacionales de la lista UBA (Agencia Federal Alemana del Medio Ambiente) que define los criterios de evaluación obligatorios para los materiales que entran en contacto con el agua potable.
- bajo contenido en plomo, fiabilidad y garantía para trabajar con agua de consumo.

02



02 NUEVO CABEZAL 3D, CON CLIP IDENTIFICATIVO

- durabilidad: las superficies deslizantes y las juntas tóricas no entran en contacto con el flujo de agua, se reducen los depósitos de impurezas o sales.
- su triple junta tórica evita los espacios muertos.
- máxima protección y seguridad, con cobertura integrada, para evitar la contaminación y proteger el husillo.
- M-Clip: que permite la personalización o identificación rápida.

03



03 MÁXIMA HIGIENE

- embalaje individual, de acuerdo con el estándar de seguridad alimentaria HACCP, para trabajar con agua de consumo.



Con **M-Clip**, puede registrar la instalación de forma simple y fácil:

- 1 crear M-Clip Label
- 2 imprimirlo
- 3 y colocarlo

04



04 TOMA DE MUESTRA

- válvula giratoria, para instalación vertical o horizontal.

BWT MONDSEER 3510ER

- » Puente de unión entre la línea de suministro y su vivienda.
- » Gran presencia en el mercado europeo.
- » Resistente, fiable y seguro.
- » Disponible en diferentes conexiones, desde ¾" hasta 2".





REDUCTOR DE PRESIÓN

AHORRA AGUA Y PROTEGE LA INSTALACIÓN

- » Regula la presión del suministro de agua garantizando una presión uniforme y no demasiado alta, que protege los accesorios y dispositivos de la instalación y ayuda a ahorrar agua.

MÓDULO CONEXIÓN BWT BY-PASS MULTIBLOCK

EL COMPLEMENTO IDEAL PARA SU INSTALACIÓN

- » Permite la conexión rápida y segura de equipos de tratamiento de agua.
- » En poco espacio dispones de by-pass, válvula de retención y purga, para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.
- » Válido para montaje en tuberías horizontales o verticales.
- » Ahorro de tiempo y costes de instalación.
- » Sin áreas "muertas" ni estancamiento de agua, reduciendo así el crecimiento bacteriano.



BWT KS 1267

- » Múltiples posibilidades de instalación:
 - producto versátil.
 - perfecto para depósitos de acumulación hasta máx. 1000 l.
- » Fabricado conforme el estándar de higiene y seguridad HACCP.



Completo con:

01

Cabezal 3D: de alta resistencia, máxima protección y seguridad



02

Válvula de seguridad: facilita las operaciones de mantenimiento



03

Aireador de forma angular, con conexión de tubería DN50 integrado



04

M-Clip: que permite la personalización o una rápida identificación



05

Giro libre en 3 ejes y posibilidad de instalación horizontal o vertical



06

Preparado para conexión de vaso de expansión, si necesario



COMPLEMENTOS INSTALACIÓN

MÓDULO ALMACENAMIENTO



BWT KS 1267

Modelo	Código	Cat.	Emb.
BWT KS 1267 1/2" M 6 bar	881388	70C	1
BWT KS 1267 3/4" M 6 bar	881390	70C	1
BWT KS 1267 1" M 6 bar	881392	70C	1
BWT KS 1267 1/2" M 7 bar	881389	70C	1
BWT KS 1267 3/4" M 7 bar	881391	70C	1
BWT KS 1267 1" M 7 bar	881393	70C	1



BWT By-pass Multiblock

Modelo	Código	Cat.	Emb.
BWT Multiblock 1"	830999	70T	1
BWT Multiblock 1 1/4"	831000	70T	1



BWT Reductor Presión

Modelo	Código	Cat.	Emb.
BWT Reductor Presión Dimo 1/2"	883212	70T	1
BWT Reductor Presión Dimo 3/4"	883214	70T	1
BWT Reductor Presión Dimo 1"	883215	70T	1
BWT Reductor Presión Dimo 1 1/4"	883216	70T	1
BWT Reductor Presión Dimo 1 1/2"	883209	70T	1
BWT Reductor Presión Dimo 2"	883229	70T	1

VÁLVULAS MONDSEER



BWT Mondseer 3510

Modelo	Código	Cat.	Emb.
BWT Mondseer 3510 3/4" M	881315	70C	1
BWT Mondseer 3510 1" M	881316	70C	1
BWT Mondseer 3510 1 1/4" M	881317	70C	1
BWT Mondseer 3510 1 1/2" M	881318	70C	1
BWT Mondseer 3510 2" M	881319	70C	1



BWT Mondseer 3512-II

Modelo	Código	Cat.	Emb.
BWT Mondseer 3512-II 1/2" M	881288	70C	10
BWT Mondseer 3512-II 3/4" M	881289	70C	10
BWT Mondseer 3512-II 1" M	881290	70C	10
BWT Mondseer 3512-II 1 1/4" M	881291	70C	5
BWT Mondseer 3512-II 1 1/2" M	881292	70C	2
BWT Mondseer 3512-II 2" M	881293	70C	2



BWT Mondseer 125-II

Modelo	Código	Cat.	Emb.
BWT Mondseer 125-II 1/2" M	881268	70C	10
BWT Mondseer 125-II 3/4" M	881269	70C	10
BWT Mondseer 125-II 1" M	881270	70C	10
BWT Mondseer 125-II 1 1/4" M	881271	70C	5
BWT Mondseer 125-II 1 1/2" M	881272	70C	5
BWT Mondseer 125-II 2" M	881273	70C	2



BWT Mondseer 83

Modelo	Código	Cat.	Emb.
BWT Mondseer 83 1/2" M	881258	70C	20
BWT Mondseer 83 3/4" M	881259	70C	20
BWT Mondseer 83 1" M	881260	70C	10
BWT Mondseer 83 1 1/4" M	881261	70C	5
BWT Mondseer 83 1 1/2" M	881262	70C	5
BWT Mondseer 83 2" M	881263	70C	2



BWT Mondseer 3514-II

Modelo	Código	Cat.	Emb.
BWT Mondseer 3514-II 1/2" M	881278	70C	20
BWT Mondseer 3514-II 3/4" M	881279	70C	20
BWT Mondseer 3514-II 1" M	881280	70C	10
BWT Mondseer 3514-II 1 1/4" M	881281	70C	5
BWT Mondseer 3514-II 1 1/2" M	881282	70C	5
BWT Mondseer 3514-II 2" M	881283	70C	2



BWT Mondseer 71

Modelo	Código	Cat.	Emb.
BWT Mondseer 71 1/2"x15 M	881250	70C	10



BWT Mondseer 79

Modelo	Código	Cat.	Emb.
BWT Mondseer 79 1/2"x15 M	881256	70C	10
BWT Mondseer 79 1/2" H M	881257	70C	10



BWT Mondseer 76

Modelo	Código	Cat.	Emb.
BWT Mondseer 76 1/2"x15 M	881252	70C	10
BWT Mondseer 76 3/4"x18 M	881253	70C	10
BWT Mondseer 76 1/2" H M	881254	70C	10

BWT SANOSIL

- » Desinfectante de superficies y ambientes, en spray nebulizante, listo para usar. Compuesto por Peróxido de Hidrógeno 5% y trazas de ión plata, para mayor efecto bacteriostático.
- » Aplicaciones:
- desinfección efectiva de superficies mediante niebla húmeda con equipo pulverizador. Desinfección de utensilios, elementos o piezas pequeñas de equipos y aire acondicionado.
 - posibilidad de desinfección del ambiente en estancias mediante pulverización o nebulización, alcanzando esquinas o grietas difícilmente accesibles de cualquier otro modo. Solo personal especializado en desinfección aérea.
- » **Antes de su uso, y para un correcto modo de empleo, leer detenidamente y seguir las indicaciones detalladas por el fabricante en la etiqueta, información técnica y datos de seguridad del producto.**



Modelo	Descripción	Volumen	Tipo
BWT SANOSIL S010	Desinfectante de superficies y ambientes (incluye pulverizador)	1 l	Pulverizador

Modelo	Código	Cat.	Emb.
BWT SANOSIL S010	500502	30D	1



PRODUCTO RECOMENDADO

KIT BWT ESSENTIAL

LT5050

Incluye:

- BWT Sanosil S010
- BWT Hand Care+

De regalo: 2 mascarillas reutilizables. Con cada una, BWT apoya proyectos para el suministro de agua sostenible en varias aldeas de Gambia.

BWT STERICLEAN

- » Producto adecuado para el óptimo mantenimiento de los equipos. descalcificadores: mayor eficiencia y rendimiento de su equipo.
- » Sistema monodosis, para facilitar su uso y manejo. Incluye dos botellas.
- » Modo de empleo simple y sencillo: verter una o dos dosis, según el volumen de resina del descalcificador, directamente en la chimenea del depósito de sal.
- » Frecuencia de uso recomendable: cada 6 meses.
- » Suministrado en blíster.
- » **Antes de su uso, y para un correcto modo de empleo, leer detenidamente y seguir las indicaciones detalladas por el fabricante en la información técnica y datos de seguridad del producto.**



Modelo	Descripción	Volumen	Tipo
BWT STERICLEAN 1	Limpiador Ácido, hasta 75l resina	2 × 125 ml	Monodosis
BWT STERICLEAN 2	Limpiador Ácido, más de 75l resina	2×1 l	Monodosis

Modelo	Código	Cat.	Emb.
BWT STERICLEAN 1	309086	30D	1
BWT STERICLEAN 2	309087	30D	1

GENIUS-CLEAN

- » Línea de productos adecuados para la limpieza y el óptimo mantenimiento de los equipos de RO doméstica, fuentes refrigeradoras y descalcificadores.
- **ATH Genius-Clean 01:** para la limpieza y mantenimiento de superficies y partes externas del equipo.
- **ATH Genius-Clean 02:** limpiador ácido para la limpieza y mantenimiento de las partes internas del equipo.
- » Sistema monodosis, para facilitar su uso y manejo.
- » En caso de equipos con cartuchos encapsulados se recomienda utilizar el kit de aplicación Genius-Clean, suministrado como accesorio Cód.309075. Consta de:
 - Carcasa 1/4".
 - Racords conexión.
 - Tubo 1/4".
- » Tapón precintado.
- » **Antes de su uso, y para un correcto modo de empleo, leer detenidamente y seguir las indicaciones detalladas por el fabricante en la información técnica y datos de seguridad de cada producto.**



Modelo	Descripción	Volumen	Tipo
ATH Genius-Clean 01, 1l	Limpiador Superficies 3% Peróxido Hidrógeno	1 l	Relleno
ATH Genius-Clean 01 Spray, 250 ml	Limpiador Superficies 3% Peróxido Hidrógeno (incluye pulverizador)	250 ml	Pulverizador
ATH Genius-Clean 02, 250 ml	Limpiador Ácido Circuitos Internos	250 ml	Monodosis

Modelo	Código	Cat.	Emb.
ATH Genius-Clean 01, 1l	309066	30D	1
ATH Genius-Clean 01 Spray, 250 ml	309067	30D	1
ATH Genius-Clean 02, 250 ml	309068	30D	1

Accesorios	Código	Cat.	Emb.
Kit Aplicación Genius-Clean	309075	30C	1

BOTELLAS

- » Botellas de resina epoxi reforzadas con fibra de vidrio bobinada.
Liner interior en PP o PE apto para contacto con agua potable.
- » Boca superior roscada Ø2½"-8NPSM o Ø4"-8UN. Según modelo.
- » Presión trabajo 0-10 kg/cm².
- » Temperatura trabajo 5-50°C.
- » **Consultar condiciones portes.**



Modelo	Litros	Ø (mm)	Altura (mm)
Botella Poliester 7.35	15	185	
Botella Poliester 8.35	20	210	905
Botella Poliester 10.35	30	255	
Botella Poliester 10.54	45	255	1.375
Botella Poliester 12.48	60	305	1.235
Botella Poliester 13.54	70	335	1.375
Botella Poliester 14.65/4-0	100	370	1.670
Botella Poliester 16.65/4-0	125	405	1.660
Botella Poliester 18.65/4-0	175	470	1.755
Botella Poliester 21.60/4-0	225	550	1.640
Botella Poliester 24.69/4-0	300	610	1.890

Modelo	Código	Cat.	Emb.
Botella Poliester 7.35	308306Q	30D	1
Botella Poliester 8.35	308307Q	30D	1
Botella Poliester 10.35	308310Q	30D	1
Botella Poliester 10.54	308312Q	30D	1
Botella Poliester 12.48	308313Q	30D	1
Botella Poliester 13.54	308316Q	30D	1
Botella Poliester 14.65/4-0	308318C	30D	1
Botella Poliester 16.65/4-0	308320C	30D	1
Botella Poliester 18.65/4-0	308322C	30D	1
Botella Poliester 21.60/4-0	308401C	30D	1
Botella Poliester 24.69/4-0	308407C	30D	1

Accesorios	Código	Cat.	Emb.
Reducción 4×2½"	308551	30D	1

CABINETS

- » Construidos en PE soplado alta densidad. Tapa PP inyectada color azul.
- » Botellas de resina epoxi reforzadas con fibra de vidrio bobinada.
Liner interior en PP apto para contacto con agua potable.
- » Boca superior roscada Ø2½"-8NPSM.
- » Presión de trabajo 0-10 Kg/cm².
- » Temperatura de trabajo 5-50°C.



Modelo	Código	Sistema	Cat.	Emb.
Cabinet Compact 35 s/botella	308220		30D	1
Cabinet Mini 7.13	308215	4	30D	1
Cabinet Mini 8.17	308244	8	30D	1
Cabinet Compact 7.35	308221	15	30D	1
Cabinet Compact 8.35	308222	20	30D	1
Cabinet Compact 10.35	308223	30	30D	1

VÁLVULAS Y ACCESORIOS



VÁLVULA 255

Modelo	Ø	Control	Vol. Resina
Válvula 255/760/15	1"	Volumen	15
Válvula 255/760/20	1"	Volumen	20
Válvula 255/760/30	1"	Volumen	30
Válvula 255/760/40	1"	Volumen	40
Válvula 255/760/60	1"	Volumen	60

Modelo	Código	Cat.	Emb.
Válvula 255/760/15	308022	30D	1
Válvula 255/760/20	308023	30D	1
Válvula 255/760/30	308026	30D	1
Válvula 255/760/40	308027	30D	1
Válvula 255/760/60	308028	30D	1

Accesorios	Código	Cat.	Emb.
Crepina Superior 255-273-278*	308607	30D	1
Tubo Distribuidor 1,05- 89,5 cm*	308614	30D	1
Tubo Distribuidor 1,05-200cm	308616	30D	1
Tubo Aspiración Salmuera 255*	308610	30D	1
By-pass 255 1"	A1040769	30D	1
Microinterruptor Logix 5A frontal	A1239752	30D	1
Transformador Logix 220-12V AC 600mA*	A1000814	30D	1
Kit Mezcaldor 255/278*	A1239760	30D	1

* Incluidos con la válvula

VÁLVULA PERFORMA

Modelo	Ø	Control	Vol. Resina
Válvula PERFORMA Cv-762 HWB	1"	Volumen	Especificar
Válvula PERFORMA 263-742F	1"	Filtración	Especificar

Modelo	Código	Cat.	Emb.
Válvula PERFORMA Cv-762 HWB	308059	30D	1
Válvula PERFORMA 263-742F	308061	30D	1

Especificar el aforo preciso, según la tabla de configuración de válvula, página siguiente.



Accesorios	Código	Cat.	Emb.
KIT P4. Racords Conexión 1"	308619	30C	1
KIT P5. Racords Conexión 1¼"	308620	30D	1
Crepina Superior 255-273-278*	308607	30D	1
Tubo Distribuidor 1,05-200cm*	308616	30D	1
Válvula Salmuera HF/278Cv*	308662	30D	1
By-pass PERFORMA 1"	A1040930	30D	1
Microinterruptor Logix 5A frontal	A1239752	30D	1
Transformador Logix 220-12V AC 600mA*	A1000814	30D	1
Kit Mezcaldor 255/278	A1239760	30D	1

* Incluidos con la válvula de descalcificación.

VÁLVULAS Y ACCESORIOS



VÁLVULA MAGNUM

Modelo	Ø	Control	Vol. Resina
Válvula MAGNUM-IT 762 HWB	2"	Volumen	Especificar
Válvula MAGNUM-IT 764 TWIN	2"	Dúplex	Especificar
Válvula MAGNUM-IT 742Filt NWB	2"	Filtración	Especificar

Modelo	Código	Cat.	Emb.
Válvula MAGNUM-IT 762 HWB	308071	30D	1
Válvula MAGNUM-IT 764 TWIN	308072	30D	1
Válvula MAGNUM-IT 742Filt NWB	308069	30D	1

Especificar el aforo preciso, según la tabla de configuración de válvula.

Accesorios	Código	Cat.	Emb.
Crepina Superior MAGNUM	308655	30D	1
Tubo Distribuidor MAGNUM	308652	30D	1
Distribuidor Inferior MAGNUM 14/16	308656	30D	1
Distribuidor Inferior MAGNUM 18/21/24	308657	30D	1
Distribuidor Inferior MAGNUM 30	308658	30D	1
Distribuidor Inferior MAGNUM 36	308659	30D	1
Válvula Salmuera ¾ High Flow	308660	30D	1
Kit Racord MAGNUM 2"	A3023674	30D	1
Kit Micro MAGNUM 5A	A1041063	30D	1
Transformador Logix 220-12V AC 600mA	A1000814	30D	1

CONFIGURADOR DE VÁLVULAS

VÁLVULA PERFORMA

278 DESCALCIFICACIÓN				273 FILTRACIÓN			
Equipo	Inyector	Aforo Contralavado	Regulador Llenado	DAQ	FTC	DIF	KATALOX
				Aforo Contralavado			
15-20/7"-8"	-	-	-	A1030355	-	-	-
45/10"	-	-	-	A1030356			
70/13"	-	-	-	A1030359			
80-100/14"	A1035736	A1030355	A1000519	A1030360			
125-140/16"	A1035737	A1030357		A1000407	A1000406	A1000409	
175/18"	A1035738	A1030358		A1000409	A1000407		
200/21"	A1035884	A1000406		-	A1000409	-	

Descripción	Código	Descripción	Código
Regulador Llenado Performa	A1000519	Aforo Contralavado Performa	A1030355
Inyector Performa	A1035736		A1030356
	A1035737		A1030357
	A1035738		A1030358
	A1035884		A1030359
	-		A1030360
	-		A1000406
	-		A1000407
	-		A1000409

VÁLVULA MAGNUM

298 DESCALCIFICACIÓN				293 FILTRACIÓN
Equipo	Inyector	Aforo Contralavado	Regulador Llenado	Aforo Contralavado
100/14"	A1040670	A1040720	A1000421	-
125/16"	A1040671	A1040722	A1000422	A1040729
175/18"	A1040672	A1040724	A1000423	A1040741
225/21"	A1040673	A1040727	A1000424	A1040749
300/24"	A1040674	A1040741	A1000425	A1040735
450/30"	A1040675	A1040749	A1000426	A1040755
600-750/36"	A1040676	A1040735	A1000427	-

Descripción	Código	Descripción	Código
Regulador Llenado Magnum	A1000421	Aforo Contralavado Magnum	A1040720
	A1000422		A1040721
	A1000423		A1040722
	A1000424		A1040724
	A1000425		A1040727
	A1000426		A1040729
	A1000427		A1040741
Inyector Magnum	A1040670		A1040749
	A1040671		A1040735
	A1040672		A1040750
	A1040673		A1040751
	A1040674		A1040755
	A1040675		
	A1040676		

VÁLVULAS Y ACCESORIOS

VÁLVULA 9000/9100



Modelo	Ø	Control	Vol. Resina
Válvula 9100/SXT	1"	Dúplex	Especificar

Modelo	Código	Cat.	Emb.
Válvula 9100/SXT	308886	30D	1

Accesorios	Código	Cat.	Emb.
Crepina Superior 9100	F18280	30D	1
Tubo Distribuidor 1-1,90 m	F25645	30D	1
Válvula Aspiración 500A-1600A	F18168	30D	1
Tubo Conector 9100 45-60l	F28243-12	30D	1
Tubo Conector 9100 70-125l	F28243-16	30D	1
Manifold 1" Noryl	F18706	30D	1

INSTRUMENTACIÓN

Modelo	Código	Rango	Cat.	Emb.
pHmetro Portátil pHep/2	307621	0-14	30C	1
Conductivímetro DIST3	307625	0-1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$	30C	1
Conductivímetro DIST4	307626	0-19900 $\mu\text{S}/\text{cm}$	30C	1
Conductivímetro TDS ECO	307645	0-2999 mg/l	30C	1
Medidor Combinado pH/Cd/TDS/°C	307634	0,00-14,00	30C	1
		0-6000 $\mu\text{S}/\text{cm}$		
		0-3000 ppm		
		0-70°C		
Conductivímetro DIST6	307642	0-20000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 0-10000 ppm	30C	1
Checker Cloro Libre HI701	307638	0-2,5 mg/l	30C	1
REACTIVOS				
Reactivo Cloro Libre 25 test HI701-25	307639	-	30C	1
Reactivos Cloro Libre HI93701-01 (reactivo sólido)	307629	-	30C	1
Recambio Cloro Libre HI-93701F (reactivo líquido)	307618	-	30C	1



ANALIZADORES DUREZA

Modelo	Código	Incremento	Rango	Cat.	Emb.
Analizador Dureza Económico	307601	1°Hf	0-50°Hf	30C	1
Analizador Dureza BOX	307600	1°Hf	0-50°Hf	30C	1
REACTIVOS					
Recambio Dureza Box A1 22ml	307600A1	-	-	30C	1
Recambio Dureza Box B2 22ml	307600B2	-	-	30C	1



MEMBRANAS O.I. Y TUBOS DE PRESIÓN



- » Membranas ósmosis inversa TFM de poliamida para desalación de aguas salobres.
- » Rechazo mínimo: 99,5% (2.000 mg/l NaCl, 25°C, 15 bar).
- » Temperatura máxima: 50°C.
- » Rango pH:

4,0-11,0	
6,5-7,5	óptimo
2,0-11,5	limpieza

Modelo	Elementos	Código	Cat.	Emb.
Membrana OSMO 2521TF	-	308104	30D	1
Membrana OSMO 2540TF	-	308106	30D	1
Membrana O.I.4040LE Low Energy	-	308150	30D	1
Membrana O.I.8040LE Low Energy	-	308154	30D	1
Tubo Presión 2521 300 psi - 1 E	1 x 2521	309201	30D	1
Tubo Presión 2540 300 psi - 1 E	1 x 2540	309202	30D	1
Tubo Presión 4040 300 psi - 1 E	1 x 4040	309200	30D	1
Tubo Presión 4040 300 psi - 3 E	3 x 4040	309205	30D	1
Tubo Presión 4040 300 psi - 4 E	4 x 4040	309218	30D	1
Tubo Presión 8040 300 psi - 1 E End-Port	1 x 8040	309209	30D	1
Tubo Presión 8040 300 psi - 3 S Side-Port	3 x 8040	309210	30D	1
Tubo Presión 8040 300 psi - 4 S Side-Port	4 x 8040	309206	30D	1

PRODUCTOS QUÍMICOS LÍQUIDOS

Modelo	Código	Aplicación	Envase	Cat.	Emb.
Inhibidor Corrosión Metaqua 5000	309025	Agua consumo Circuito refriger.	20 lt	30D	1
Inhibidor Calderas Ferrox 3007	309029*	Calderas	20 lt	30D	1

* Producto ADR. Necesario transporte especial.



PRETRATAMIENTO OSMOSIS INVERSA

Modelo	Código	Aplicación	Envase	Cat.	Emb.
Anti-incrustante Membranas R010	309031	Antincrustante	25 lt	30D	1
Anti-incrustante Membranas R030	309033	Antincrustante	25 lt	30D	1
Anti-incrustante Membranas R020	309035	Antincrust. Mar	25 lt	30D	1
Biocida Adiclean 141	309036	Biocida	25 lt	30D	1
Limp. Ácido Adiclean 109 25 Kg	309039*	Limp. Ácido	25 lt	30D	1
Limp. Ácido Adiclean 101 25 Kg	309040	Limp. Ácido	25 lt	30D	1
Limp. Alcalino Adiclean 102 25 Kg	309041	Limp. Alcalino	25 lt	30D	1
Conservador Membranas PC-025	309044	Conservador	25 kg	30D	1

* Producto ADR. Necesario transporte especial.

PRODUCTOS QUÍMICOS SÓLIDOS



Modelo	Aplicación	Granulometría	Densidad (kg/l)
Sal en Pastillas	Regenerante	-	-
Carbón Activo Granular	Decoloración	8×30	0,56
Antracita Filtrante	Filtración	0,8-2,0 mm	0,68
Sílex Fino	Filtración	0,3-1,2 mm	1,55
Sílex Garbancillo	Filtración	2-4 mm	1,55
Aqua-Garnet	Filtración	0,3-0,6 mm	2,25
Aqua-Garnet	Filtración	1,4-2,5 mm	2,25
Aquamandix (pirolusita)	Desferrización	0,35-0,85 mm	2,00
Katalox	Desferrización	0,6-1,4 mm	1,06
Aqua-Juraperle	Remineralización	1-2 mm	1,50
Polifosfatos Cristales	Protección	-	-
Iniphos S-Sólido	Protección	-	-
Siliphos	Protección	-	-
Zeolita	Filtración	0,5-1 mm	0,58
Lecho Óxido Férrico	Eliminación As	0,3 - 2,0 mm	0,63
Ecomix A	Descalcificación/Desferrización	0,3 - 4,0 mm	0,80
Resina Anión Fuerte	Eliminación aniones	0,3-1,2 mm	1,10
Resina Catión Fuerte	Descalcificación	0,6 - 0,8 mm	0,82
Resina Selectiva Nitratos	Desnitrador	0,3-1,2 mm	0,68
Resina Lecho Mixto	Lecho mixto	0,7 mm	0,67

Modelo	Saco	Código	Ud.	Cat.	Emb.
Sal en Pastillas (saco 10 kg)	-	309000	saco	30Z	1
Sal en Pastillas (saco 25 kg)	-	309001	saco	30Z	1
Carbón Activo Granular	25 kg	309002	kg	30D	1
Antracita Filtrante	25 kg	309005	kg	30D	1
Sílex Fino	25 kg	101731	kg	30D	1
Sílex Garbancillo	25 kg	101732	kg	30D	1
Aqua-Garnet	25 kg	309008	kg	30D	1
Aqua-Garnet	25 kg	309009	kg	30D	1
Katalox	30 kg	309053	kg	30D	1
Aqua-Juraperle	25 kg	309015	kg	30D	1
Polifosfatos Cristales	25 kg	309016	kg	30D	1
Zeolita	20 kg	309047	kg	30D	1
Ecomix A	25 lt	309091	lt	30D	1
Resina Anión Fuerte	25 lt	309101	lt	30D	1
Resina Catión Fuerte	25 lt	309102	lt	30D	1
Resina Selectiva Nitratos	25 lt	309103	lt	30D	1
Resina Lecho Mixto	25 lt	309117	lt	30D	1

» Se suministra en sacos. Los pedidos deben ser cantidades múltiples del saco.

» Cantidad mínima: 1 saco.

» Consultar condiciones portes.

DEPÓSITOS RC

Depósitos cilíndricos con tapa roscada estanca para el almacenamiento de productos químicos.

- » Construidos en polietileno rotomoldeado de gran resistencia química.
- » Aptos para usos alimentarios.
- » Escala exterior graduada.
- » Consultar opción con depósito de retención incorporado.
- » Consultar condiciones portes.

Modelo	Código	Volumen	Cat.	Emb.
Depósito RC-050	307501	50 lt	30C	1
Depósito RC-120	307502	120 lt	30C	1
Depósito RC-200	307503	200 lt	30C	1
Depósito RC-300	307504	300 lt	30C	1
Depósito RC-500	307505	500 lt	30C	1
Depósito RC-1000	307506	1.000 lt	30C	1



DEPÓSITOS CT

Depósitos con tapa para el almacenamiento de productos químicos.

- » Construidos en polietileno soplado o rotomoldeado, según modelo, de gran resistencia química.
- » Aptos para usos alimentarios.
- » Diferentes configuraciones según el volumen:
 - Depósito 85l: cuadrado.
 - Depósitos de 100, 200 y 300l: cilíndricos.
 - Depósitos de 500l o superiores: cónicos.
- » Consultar condiciones portes.

Modelo	Código	Volumen	Cat.	Emb.
Depósito Q-085	307521	85 lt	30C	1
Depósito CT-100	307522	100 lt	30C	1
Depósito CT-200	307523	200 lt	30C	1
Depósito CT-300	307524	300 lt	30C	1
Depósito CT-500	307525	500 lt	30C	1
Depósito CT1000	307527	1.000 lt	30C	1
Depósito CT-1500	307528	1.500 lt	30C	1
Depósito CT-2000	307529	2.000 lt	30C	1



» Consultar dimensiones en la página 239